



KAATOPASSI[®]

(VESILOODI)

TUTVUSTUSLEHT

LAIUS	PIKKUS	KÕRGUS	KAAL
20 mm	500 mm	50 mm	300 g

Kasutusotstarve

Vesilood kasutamiseks märgades ruumides töötavatele paigaldajatele ja kontrollijatele. Toode on mõeldud märgade ruumide põrandate kallete nõuetele vastavuse kontrollimiseks.

Mõõtmine

Vesiloodis on 4 libelli. Libellid 1:50 ja 1:100 on mõeldud kallete mõõtmiseks ja libelle 90° ja 180° saab kasutada tavalise vaadepassina. Vesilood sobib põranda kallete mõõtmiseks märjas ruumis.

Vesiloodi ots, kus on märged 1:50, asetatakse äravooluava poole (allamäge). Langus on õige, kui libelli 1:50 või 1:100 õhumull on keskel. Kui õhumull on libellis (+) märgi pool, on langus nõutavast suurem. Kui õhumull on libellis (-) märgi pool, siis langusest ei piisa.

Põranda nõuetele vastavad kalded

Põranda kalde nõuded märjas ruumis on tavaliselt 1:100 ja äravooluala ümbruses 50 cm raadiuses 1:50. Vesiloodiga on neid kaldeid lihtne kontrollida.

Materjalid

Vesilood on valmistatud tugevast soonilisest alumiiniumprofiilist. Põhi on täppistöödeldud. Mõõtmine on täpne. Libellide täpsus on 0,5 mm/m ehk vesiloodiga mõõtmisel võib tööriistast tulenev viga olla maksimaalselt 0,25 mm. Libellid on UV- ja löögikindlad.

