



HYPERPLUG® PVC-PADOTUSPALLOT

ESITE

KOKO	PUTKEN MIN-MAX HALKAISIJA	KÄYTTÖ- LÄMPÖTILA	MAX TÄYTTÖPAINE	PITKÄAIKAINEN PITOPAINA MAX.
45	45 → 60mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1,5 Bar
60	60 → 80mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
75	70 → 105mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
100	96 → 125mm	-10...+60 °C	1,5 Bar	1 Bar
150	150 → 200mm	-10...+60 °C	1 Bar	0,3-0,5 Bar

Jokaisen koon yksityiskohtaiset tuotetiedot sivulta: painetec.com

Tulpan käyttötarkoitus

Ilmatäytteinen PVC-putkitulppa viemärien ja putkien tilapäiseen tukkimiseen. HyperPlug® padotuspallo sopii putkien tulppaamiseen huollon ajaksi. Sarjassa on tulppia putkiin, joiden sisämitta on välillä 45 - 200mm. Täyttöletkun pituus kaikissa palloissa on 1650mm.

Käyttökohteita

- Viemärien korjaus, ohivuotojen ehkäisy
- Viemärien tilapäinen tulppaus kaasuilta (haju)
- Viemäreiden vuodonhaku
- Viemäreiden ja putkien tiiveys / padotuskokeet
- Kattojen, pihakansien ja sadevesiviemärien vedenpaineekokeet
- Ilmanvaihtokanavien nopea tulppaaminen
- Roskan ja vierasesineiden pääsyn estäminen putkiin

Tulpan täyttö ja venyvyys

Tulpan venyvyys laskee matalissa lämpötiloissa. Suoritusastot on ilmoitettu +20°C lämpötilassa. Tulpan täyttöön suositellaan käsikäyttöistä pumppua. Tulpassa on Schrader "autonrenkas" venttiili. Tulppa on täytettävä hitaasti. Älä ylitä sallittua enimmäistäyttöpainetta. Jos täytät tulppaa kompressorilla on suositeltavaa käyttää paineenrajoitinta. Täyttölaitteessa / pumpussa on oltava aina painemittari.

Tulpan asennus putkeen

Varmista että putkessa ei ole teräviä pintoja. Putkitulppa voi puhjeta, jos se täytetään esim. rikkoutunutta putkea vasten. Tulppa kannattaa valita ensisijaisesti niin, että putkeen asennetaan mahdollisimman suuri tulppa, tällöin tartuntapinta-ala on suurempi ja tulppa muodostaa paremman kitkan putkea vasten. Käytettäessä suurempaa tulppaa putkessa, voidaan myös täyttöpaine jättää matalammaksi. Matalammalla työpaineella tulpan kestävyys esim. terävää kappaletta vasten on parempi.

